

Luftbefeuchter der Hygieneserie WD-PD20

WD AUSTRIA

- Luftbefeuchter mit großer Leistung und einfacher Bedienung
- Duales Befeuchtungssystem
- Feuchtigkeitsregelung und Abschaltung automatisch
- Zweistufenschalter für hohe Leistung und Ruhebetrieb
- Luftreinigungsfunktion und Staubreduktion
- Aktives Verdunstungssystem "Rotortechnik"
- Geringer Stromverbrauch
- Keine Dampf-Aerosolbildung



Anmerkung

- Wasserstandsanzeige
- Luftauslass verstellbar
- Rollbarer Wassertank
- Feuchtigkeits- und Heizsteuerung

Technische Daten

| Ventilator | 1. Stufe | 2. Stufe | 3. Stufe |
|---|----------|---------------------|---------------|
| Umluftmenge | 150 m³/h | 300 m³/h | 500 m³/h |
| Befeuchtungsleistung (in Liter pro Stunde, max.) | | | 2,55 |
| Befeuchtungsleistung (in Liter pro Tag, max.) | | | 61,00 |
| Befeuchtungsleistung Praxis (in Liter pro Tag, Durchschnitt) | | | 24,00 |
| Maximale Raumgröße (theoretisch - Herstellerangabe!) | | | 1.000 m³ |
| Maximale empfohlene Raumgröße (Praxiserfahrung) | | | 250 m³ |
| Geräuschpegel | 44 dB(A) | 46 dB(A) | 51 dB(A) |
| Stromaufnahme | | | 70 Watt |
| Stromanschluss | | 220 - 240 V / 50 Hz | |
| Gewicht | | | 12,4 kg |
| Feuchteregler | | | ja [4-stufig] |
| Laufrollen | | | 6 |
| Wassertank Inhalt | | | 30,0 l |
| Anzahl der Wassertanks | | | 1 |
| Automatische Wasserzufuhr | | | - |
| UVC-Wasserentkeimung | | | - |
| Abmessungen H x B x T | | 750 x 440 x 745 mm | |
| Gerätefarbe | | | hellgrau |
| RAL-Lackierung (Gehäuse) optional möglich | | | nein |