

## Befeuchter-Eigenschaften

- Luftbefeuchter mit Scheibenrotor-Filtern
- Feuchtigkeitsregelung automatisch
- Automatische Abschaltung bei Behälterleerstand
- 2-Stufen-Ventilatorschalter für hohe Leistung und Ruhebetrieb
- Ionen-Silbertechnologie oder Chemikalien zur Keimabtötung
- Bedientableau - Hygrostat und Ventilatorregler



## Anmerkung

- Verdunstungsfilter bis 30°C waschbar
- Zur Keimreduktion sind Silberionenstifte oder Chemikalien einsetzbar
- Nachrüstung mit einer UVC-Wasserentkeimung ist nicht möglich  
(Material hat keine Langzeit-UV-Beständigkeit)

## Technische Daten

Ventilator	1. Stufe	2. Stufe
Umluftmenge	490 m <sup>3</sup> /h	790 m <sup>3</sup> /h
Befeuchtungsleistung (Liter pro Stunde; max.)	1,25 l	2,5 l
Befeuchtungsleistung (Liter pro Tag; max.)	30,0 l	60,0 l
Befeuchtungsleistung Praxis (Liter pro Tag; Durchschnitt)	18,0 l	23,5 l
Max. Raumgröße theoretisch (Herstellerangabe)		900 m <sup>3</sup>
Max. empfohlene Raumgröße (Praxiserfahrung)		400 m <sup>3</sup>
Geräuschpegel	42 dB(A)	57 dB(A)
Stromaufnahme	55 Watt	90 Watt
Stromanschluss		230 V/50 Hz
Gewicht		18,5 kg
Feuchteregler vorhanden		ja
Laufrollen		4
Wassertank Inhalt		34,0 l
Anzahl der Wassertanks		1
Automatische Wasserzufuhr		optional
UVC-Wasserentkeimung		nein
Abmessung H/B/T		720/625/316 mm
Gerätefarbe		creme-weiß
RAL-Lackierung (Gehäuse) optional möglich		nein
Ersatzteile		lagernd
Befeuchtungsmatten		lagernd