

Befeuchter-Eigenschaften

- Luftbefeuchter mit Verdunstungsfiltern in Wabenbauweise
- Feuchtigkeitsregelung automatisch
- Automatische Abschaltung
- 3-Stufen-Ventilatorschalter für hohe Leistung und Ruhebetrieb
- Optional Ionen-Silbertechnologie zur Keimabtötung
- Bedientableau - Hygrostat und Ventilatorregler



Anmerkung

- Verdunstungsfilter sind nur „durchspülbar“
- Zur Keimreduktion sind Silberionenstifte oder Chemikalien einsetzbar
- Nachrüstung mit einer UVC-Wasserentkeimung ist nicht möglich
(Gehäuse hat keine Langzeit-UV-Beständigkeit)

Technische Daten

Ventilator	1. Stufe	2. Stufe	3. Stufe
Umluftmenge	95 m ³ /h	165 m ³ /h	250 m ³ /h
Befeuchtungsleistung (Liter pro Stunde; max.)	0,92 l	1,33 l	1,75 l
Befeuchtungsleistung (Liter pro Tag; max.)	22,0 l	32,0 l	42,0 l
Befeuchtungsleistung Praxis (Liter pro Tag; Durchschnitt)	10,0 l	11,5 l	12,5 l
Max. Raumgröße theoretisch (Herstellerangabe)			600 m ³
Max. empfohlene Raumgröße (Praxiserfahrung)			160 m ³
Geräuschpegel	38 dB(A)	49 dB(A)	54 dB(A)
Stromaufnahme			170 Watt
Stromanschluss			230 V/50 Hz
Gewicht			12,5 kg
Feuchteregler vorhanden			ja
Laufrollen			4
Wassertank Inhalt			9,5 l
Anzahl der Wassertanks			2
Automatische Wasserzufuhr			nicht möglich
UVC-Wasserentkeimung			nein
Abmessung H/B/T			570/710/355 mm
Gerätefarbe			weiß
RAL-Lackierung (Gehäuse) optional möglich			nein
Ersatzteile			Bestellung
Befeuchtungsmatten			Bestellung