

Befeuchter-Eigenschaften

- Säulenbefeuchter mit Luftionisierung
- Luftreinigungsfunktion und Staubreduktion
- Luftverbesserung durch Ionisation
- UV-Wasserentkeimung
- Keine Chemikalien erforderlich
- Ganzjähriger Einsatz für Befeuchtung und Luftreinigung
- Wartungsfreier Luftbefeuchter mit Fixwasseranschluss
- Steckerfertige Lieferung - sofort einsatzfähig
- Feuchtigkeitsregelung über Digitalsteuerung
- Automatische Abschaltung
- 4-Stufen-Ventilatorschalter für hohe Leistung und Ruhebetrieb
- Bedientableau - Hygrostat und Ventilatorregler



Technische Daten

Umluftmenge (Stufe 1)	500 m ³ /h
Befeuchtungsleistung (Liter pro Tag; max.)	84,0 l
Befeuchtungsleistung Praxis (Liter pro Tag; Durchschnitt)	36,0 l
Max. Raumgröße theoretisch (Herstellerangabe)	500 m ³
Max. empfohlene Raumgröße (Praxiserfahrung)	300 m ³
Geräuschpegel (Stufe 1)	48 dB(A)
Stromaufnahme (Stufe 1)	140 Watt
Stromanschluss	230 V/50 Hz
Gewicht	32 kg
Feuchteregler vorhanden	ja
Laufrollen	nein
Wassertank Inhalt	20,0 l
Automatische Wasserzufuhr	optional
UVC-Wasserentkeimung	ja
Abmessung H/B/T	1300/380/445 mm
RAL-Lackierung (Gehäuse) optional möglich	nein
Ersatzteile	Bestellung
Befeuchtungsmatten	Bestellung
Befeuchtungsmatten bei 90°C waschbar	nein