

Trockner-Eigenschaften

- Kondensationstrockner mit Energierückgewinnung
- Ausführung Mobil und Stationär (Konsolen-Montage)
- Konfiguriert für den Industrie- und Baustellenbetrieb
- Robuste Bauweise
- Optimale Ergonomie für einfaches Handling
- Kondensat-Ablauf direkt
- Einfache Reinigung
- Großflächiger Ansaugfilter (minimiert Staubaufwirbelung)



Trockner-Ausstattung

- Steckerfertige und betriebsbereite Lieferung
- Automatische Re-Start-Funktion nach Stromausfall
- Automatische Feuchteregelung integriert
- FCKW-frei
- Long-Life-Staubfilter (jahrelanger Betrieb ohne Filterkosten)
- Einfacher Tausch von Ersatzteilen
- Für Dauerbetrieb optimal konfiguriert
- Kondensatpumpe integriert
- Griff- und Rollbügel

Haupteinsatzbereiche

- | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| ● Bautrocknung | ● Wasserschaden | ● Bibliothek |
| ● Archiv | ● Kunstdepot | ● Museum |
| ● Kellerraum | ● Prozesstrocknung | ● Wäschetrocknung |
| ● Wäscherei | ● Fahrzeuggarage | ● Lagerraum |
| ● Lagerhalle | ● Industrieinsatz | ● Wasserwerke |
| ● Lebensmittellagerung | ● Imkerei | ● Käserei und Selcherei |
| ● Wintergarten | ● Sägewerk | ● Technikzentralen |
| ● Instrumentenbau | ● Weinkeller und Vinothek | ● Parkettlager |

Technische Daten

Ventilatorleistung	710 m³/h
Entfeuchterleistung Maximum (Liter/Tag)	85
Entfeuchterleistung bei 30°C/80% r.F.	65
Entfeuchterleistung bei 27°C/60% r.F.	38
Entfeuchterleistung bei 10°C/70% r.F.	18
Max. Raumgröße theoretisch	900 m³
Max. Raumgröße praktisch	500 m³
Max. empfohlene Raumgröße bei 7°C bis 15°C	300 m³
Geräuschpegel	55 dB(A)
Stromanschluss	230 V/50 Hz
Stromaufnahme maximal (temperaturabhängig)	1080 W
Stromaufnahme bei Raumtemperaturen	750 W
Einsatztemperatur theoretische	+1 bis +38°C
Einsatztemperatur empfohlen	+5 bis +32°C
Kompressorschutz	integriert
Kältemittel	R410a/410 g
RoHS-Zertifikat	ja
Abmessung H/B/T	810/510/485 mm
Gewicht	37 kg
Behälterinhalt	-
Kondensatablauf	integrierte Kondensatpumpe
Laufrollen	2
Steuerung	Hygrostat
Abtauautomatik integriert	HG*
Kostenlos im Lieferumfang	5 m Kondensatschlauch
Long-Life-Ansaugfilter gegen Staubbelastung	ja
Ersatzteile	lagernd
Gehäusematerial	schlagfester Kunststoff
Gehäusefarbe Standard	orange
RAL-Lackierung gegen Aufpreis möglich	nein

*Heißgas-System: Ein Bypass polt das Kühlsystem während der Abtauphase um und erwärmt die Kühl lamellen um eine etwaige Eisbildung zu verflüssigen.