

## Luftbefeuchter 1305

**WD AUSTRIA**

- Luftbefeuchter mit Verdunstungsfiltern in Wabenbauweise
- Entnehmbares Wassertanksystem
- Holzmaserungs-Design
- Feuchtigkeitsregelung und Abschaltung automatisch
- 2 getrennte Ventilatoren sorgen für hohe Leistung und Ruhebetrieb
- Optional Ionen-Silbertechnologie zur Keimabtötung einsetzbar
- Bedientableau – Hygrostat und Ventilatorregler



### Anmerkung

- Verdunstungsfilter sind nur „durchspülbar“!
- Zur Keimreduktion sind Silberionenstifte oder Chemikalien einsetzbar
- Nachrüstung mit einer UV-Wasserentkeimung ist nicht möglich (Gehäuse-Material hat keine Langzeit-UV-Beständigkeit!)

### Technische Daten

Ventilator	1.Stufe	2.Stufe
Umluftmenge	300 m³/h	580 m³/h
Befeuchtungsleistung (in Liter pro Stunde, max.)	1,6 l	2,2 l
Befeuchtungsleistung (in Liter pro Tag, max.)	38,4 l	52,8 l
Befeuchtungsleistung <b>Praxis</b> (in Liter pro Tag, Durchschnitt)	17,5 l	20,5 l
Maximale Raumgröße ( <b>theoretisch</b> - Herstellerangabe!)		1200 m³
Maximale empfohlene Raumgröße ( <b>Praxiserfahrung</b> )		350 m³
Geräuschpegel	45 dB(A)	55 dB(A)
Stromaufnahme		165 Watt
Stromanschluss		230 V / 50 Hz
Gewicht		13,0 kg
Feuchteregler vorhanden		ja
Laufrollen		4
Wassertank Inhalt		10,0 l
Anzahl der Wassertanks		2
Automatische Wasserzufuhr		nicht möglich
UVC-Wasserentkeimung		nein
Abmessungen H x B x T		580x620x380 mm
Gerätefarbe		braun
RAL-Lackierung (Gehäuse) optional möglich		nein
Ersatzteile		Bestellung
Befeuchtungsmatten		Bestellung