

- Luftbefeuchter mit Verdunstungsfiltern in Wabenbauweise
- Feuchtigkeitsregelung automatisch
- Automatische Abschaltung
- 3-Stufen-Ventilatorschalter für hohe Leistung und Ruhebetrieb
- Optional Ionen-Silbertechnologie zur Keimabtötung einsetzbar
- Bedientableau – Hygrostat und Ventilatorregler



## Anmerkung

- Verdunstungsfilter sind nur „durchspülbar“!
- Zur Keimreduktion sind Silberionenstifte oder Chemikalien einsetzbar
- Nachrüstung mit einer UV-Wasserentkeimung ist nicht möglich (Gehäuse-Material hat keine Langzeit-UV-Beständigkeit!)

## Technische Daten

Ventilator	1.Stufe	2.Stufe	3.Stufe
Umluftmenge	95 m <sup>3</sup> /h	165 m <sup>3</sup> /h	250 m <sup>3</sup> /h
Befeuchtungsleistung (in Liter pro Stunde, max.)	0,92 l	1,33 l	1,75 l
Befeuchtungsleistung (in Liter pro Tag, <b>max.</b> )	22,0 l	32,0 l	42,0 l
Befeuchtungsleistung <b>Praxis</b> (in Liter pro Tag, Durchschnitt)	10,0 l	11,5 l	12,5 l
Maximale Raumgröße ( <b>theoretisch</b> - Herstellerangabe!)	600 m <sup>3</sup>		
Maximale empfohlene Raumgröße ( <b>Praxiserfahrung</b> )	160 m <sup>3</sup>		
Geräuschpegel	38 dB(A)	49 dB(A)	54 dB(A)
Stromaufnahme	170 Watt		
Stromanschluss	230V/ 50 Hz		
Gewicht	12,5 kg		
Feuchteregler vorhanden	ja		
Laufrollen	4		
Wassertank Inhalt	9,5 l		
Anzahl der Wassertanks	2		
Automatische Wasserzufuhr	nicht möglich		
UVC-Wasserentkeimung	nein		
Abmessungen H x B x T	570x710x355 mm		
Gerätefarbe	weiß		
RAL-Lackierung (Gehäuse) optional möglich	nein		
Ersatzteile	Bestellung		
Befeuchtungsmatten	Bestellung		