

## Luftbefeuchter der Hygieneserie WD-B450

**WD AUSTRIA**

- Luftbefeuchter mit großer Leistung und einfacher Bedienung
- Feuchtigkeitsregelung und Abschaltung automatisch
- Zweistufenschalter für hohe Leistung und Ruhebetrieb
- Luftreinigungsfunktion und Staubreduktion
- Einfache Reinigung von Gerät und Wassertank
- Bedientableau – Hygrostat und Ventilatorregler
- Ausblasgitter sind dreigeteilt und individuell verstellbar
- Ganzjähriger Einsatz für Befeuchtung und Luftreinigung
- Aktives Verdunstungssystem
- Keine Dampf-Aerosolbildung



### Anmerkung

- Verdunstungsfilter bis **90°C waschbar** (keimtötende Temperatur)
- Zur Keimreduktion sind **Silberionenstifte oder Chemikalien** einsetzbar.
- Die **WD-UV-Wasserentkeimung** ist für dieses Modell optional lieferbar und einfach **nachzurüsten**.

### Technische Daten

Ventilator	1.Stufe	2.Stufe
Umluftmenge	490 m <sup>3</sup> /h	790 m <sup>3</sup> /h
Befeuchtungsleistung (in Liter pro Stunde, max.)	1,25 l	2,5 l
Befeuchtungsleistung (in Liter pro Tag, <b>max.</b> )	30,0 l	60,0 l
Befeuchtungsleistung <b>Praxis</b> (in Liter pro Tag, Durchschnitt)	18,0 l	23,5 l
Maximale Raumgröße ( <b>theoretisch</b> - Herstellerangabe!)		900 m <sup>3</sup>
Maximale empfohlene Raumgröße ( <b>Praxiserfahrung</b> )		400 m <sup>3</sup>
Geräuschpegel	29 dB(A)	49 dB(A)
Stromaufnahme	48 Watt	55 Watt
Stromanschluss		230 V / 50 Hz
Gewicht		18,5 kg
Feuchteregler vorhanden		ja
Laufrollen		4
Wassertank Inhalt		34,0 l
Anzahl der Wassertanks		1
Automatische Wasserzufuhr		optional
UVC-Wasserentkeimung		optional
Abmessungen H x B x T		720x625x316 mm
Gerätefarbe		hellgrau
RAL-Lackierung (Gehäuse) optional möglich	ja - gegen	Aufpreis
Ersatzteile		lagernd
Befeuchtungsmatten		lagernd