

## Schwimmbadentfeuchter WD HLT Plus

**WD AUSTRIA**

- Steckerfertige Geräteausführung
- Nutzung der Wärmerückgewinnung = Energieeinsparung
- WD-Plus-Ausführungen mit antibakterieller Wirkungsweise
- Kundenfreundliche Bedienung
- Energieoptimierter Kompressor
- Konzipiert für Luftkanaleinbau



### Technische Daten

Spannung	220 / 240 V optional mit 400 V
Leistungsaufnahme maximal in kW	2,6
Leistungsaufnahme Normalbetrieb in kW	2,2
Ventilator in m <sup>3</sup> / h	1.500
Raumvolumen in m <sup>3</sup> (theoretisch)	1.200
Raumvolumen in m <sup>3</sup> (praktisch)	bis 500
Schwimmbad m <sup>3</sup>	bis 370
Schwimmbadgröße bis circa	bis 60 m <sup>2</sup>
Temperatureinsatzbereich theoretisch	12 - 36°C
Temperatureinsatzbereich praktisch	21 - 35 °C
Entfeuchtungsleistung in Liter / Tag Maximalwert	173
Liter bei 30 °C / 70 % r.F.	120
Schlauchanschluss vorhanden	ja
Hygrostatsteuerung integriert	gegen Aufpreis
Abtauautomatik vorhanden	ja
Abmessungen T x B x H	680 x 450 x 660 mm

Luftkanalgeräte

Mittelberg 4  
A-3550 Langenlois

Tel: 0043 2734 7009  
Fax: 0043 2734 700933

info@wdaustria.com  
www.wdaustria.com