

# Regenerativ-Trockner - Kompakt + Mobil

Technische Daten - Stand 01/2014

**WD AUSTRIA**

the experience in humidity ...

MIT LUFTKEIM-  
ELIMINATION



| Modell  | WD 10        | WD Frigor    | WD 18        | WD 18 F      | AirBreezer   | WD 50        |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Spannung  | 220/240 V    |
| Leistungsaufnahme theoretisch max. in Watt                      | 300          | 480          | 370          | 370          | 375          | 775          |
| Leistungsaufnahme praktisch (Normaltemperatur)                  | 230          | 425          | 320          | 320          | 325          | 520          |
| Ventilatorschaltstufen  | 2            | 1            | 2            | 2            | 2            | 2            |
| Ventilatorleistung in m <sup>3</sup> /h                         | 300/500      | 440          | 300/500      | 300/500      | 300/500      | 300/500      |
| Geräuschpegel in dB(A) (Stufe 1/2/3)                            | 38/52        | 49           | 38/52        | 38/52        | 38/52        | 48/56        |
| Maße H/B/T in mm  | 525/340/435  | 735/360/375  | 525/340/435  | 525/340/435  | 525/340/435  | 525/340/435  |
| Gewicht in kg   | 17,5         | 21           | 23,0         | 23,0         | 23,0         | 26,0         |
| Raumvolumen in m <sup>3</sup> (theoretisch)                     | 250          | 500          | 500          | 500          | 500          | 750          |
| Raumvolumen in m <sup>3</sup> (praktisch)                       | bis 80       | bis 190      | bis 190      | bis 190      | bis 190      | bis 250      |
| Raumvolumen in m <sup>3</sup> bei Temperaturen von 7°C bis 15°C | bis 60       | bis 150      | bis 120      | bis 120      | bis 120      | bis 160      |
| Temperatureinsatzbereich (theoretisch)                          | +5 bis +36°C | +3 bis +35°C | +6 bis +36°C | +6 bis +36°C | +6 bis +36°C | +6 bis +36°C |
| Temperatureinsatzbereich (praktisch)                            | +7 bis +32°C | +4 bis +32°C | +8 bis +32°C | +8 bis +32°C | +8 bis +32°C | +8 bis +32°C |
| Entfeuchtungsleistung in Liter/Tag max.                         | 13,80        | 26,00        | 22,40        | 22,40        | 22,40        | 33,50        |
| Liter bei Test (Raumtemperaturen)                               | 7,70         | 14,80        | 14,80        | 14,80        | 14,80        | 18,60        |
| Liter bei Test (Kellertemperaturen)                             | 5,20         | 8,30         | 8,30         | 8,30         | 8,30         | 10,50        |
| Behälterinhalt in Liter   | 10,40        | 8,00         | 9,50         | 9,50         | 9,50         | 10,40        |
| Hygrostatsteuerung integriert                                   | ja           | ja           | ja           | ja           | ja           | ja           |
| Abtauautomatik integriert                                       | ja           | ja           | ja           | ja           | ja           | ja           |

**WD AUSTRIA**

Mittelberg 4  
A-3550 Langenlois

tel: +43 2734 7009  
fax: +43 2734 7009-33

info@wdaustria.com  
www.wdaustria.com

Techn. Änderungen - Druckfehler - Alle Rechte vorbehalten.  
Nachdruck nur mit Genehmigung des Herausgebers