

Feuchtigkeits-Direkt-Implementierung FDI

- Luftbefeuchter mit großer Leistung und einfacher Bedienung
- Feuchtigkeitsregelung und Abschaltung automatisch
- 2-Stufen-Ventilatorschalter für hohe Leistung und Ruhebetrieb
- Luftreinigungsfunktion und Staubreduktion
- Einfache Reinigung von Gerät und Wassertank
- Bedientableau - Hygrostat und Ventilatorregler
- Aktives Verdunstungssystem
- Ausblasgitter sind dreigeteilt und individuell verstellbar
- Ganzjähriger Einsatz für Befeuchtung und Luftreinigung
- Keine Dampf-Aerosolbildung



Anmerkung

- Befeuchtermatten sind bei 90°C waschbar (Waschmaschine)
- Zur Keimreduktion sind Silberionenstifte oder Chemikalien einsetzbar



Technische Daten

Ventilatorleistung in m ³ /h (Stufe 1/2)	700/1.400
Befeuchtungsleistung (Liter pro Stunde; max.) (Stufe 1/2)	1,2/3,2
Befeuchtungsleistung (Liter pro Tag; max.) (Stufe 1/2)	28,8/77,0
Befeuchtungsleistung Praxis (Liter pro Tag; Durchschnitt) (Stufe 1/2)	18,0/26,0
Max. Raumgröße theoretisch in m ³ (Herstellerangabe) (Stufe 1/2)	500/900
Max. empfohlene Raumgröße in m ³ (Praxiserfahrung) (Stufe 1/2)	350/400 m ³
Geräuschpegel in dB(A) (Stufe 1/2)	42/57
Stromaufnahme in Watt (Stufe 1/2)	100/120
Stromanschluss	230 V/50 Hz
Gewicht	18,5 kg
Feuchteregler vorhanden	ja
Laufrollen	4
Wassertank Inhalt	34,0 l
Anzahl der Wassertanks	1
Automatische Wasserzufuhr	optional
UVC-Wasserentkeimung	optional
Abmessung H/B/T	720/625/316 mm
Gerätefarbe	creme-weiß