

Feuchtigkeits-Direkt-Implementierung FDI

- Dauerbetriebsfähigkeit
- Steckerfertige Lieferung
- Das Gerät ist mit 4 Laufrollen ausgestattet und lässt sich bequem transportieren und aufstellen
- Ventilatorschaltung
- Manuelle Wasser-Befüllung
- Das Gerät entspricht den EU-Bestimmungen und ist CE- und ROHS-zertifiziert.
- Verdunstungsfilter sind bei 30°C „durchspülbar“



Technische Daten

| | |
|---|----------------|
| Ventilatorleistung | 300/500 m³/h |
| Befeuchtungsleistung (Liter pro Stunde; max.) | 1,2 l |
| Befeuchtungsleistung (Liter pro Tag; max.) | 28,8 l |
| Befeuchtungsleistung Praxis (Liter pro Tag; Durchschnitt) | 12,0 l |
| Max. Raumgröße theoretisch (Herstellerangabe) | 500 m³ |
| Max. empfohlene Raumgröße (Praxiserfahrung) | 200 m³ |
| Geräuschpegel | 34 - 44 dB(A) |
| Stromaufnahme | 50 Watt |
| Stromanschluss | 230 V/50 Hz |
| Gewicht | 19,0 kg |
| Feuchteregler vorhanden | ja |
| Laufrollen | 4 |
| Wassertank Inhalt | 25,0 l |
| Anzahl der Wassertanks | 1 |
| Automatische Wasserzufuhr | - |
| UVC-Wasserentkeimung | - |
| Abmessung H/B/T | 670/600/300 mm |
| Gerätefarbe | grau |