Luftbefeuchter WD-B300

WD AUSTRIA
the experience in humidity ...

Rieselblockfilter-System

- Optional Lüftungsanschluß für Wohnraumlüftung möglich
- Luftbefeuchter für den Einbau in Flachdecken und Technik-Unterböden
- Automatische Abschaltung
- Mobile und stationäre Ausführung
- Direkt-Wasseranschluß
- Wasserentkeimung
- Robuste Bauweise - Einfache Handhabung
- Geringer Stromverbrauch
- Verdunstungsmedien bei 60°C waschbar (Geschirrspüler)

Anmerkung

- Steckerfertige Ausführung
- Einfache Montage
- Leises Betriebsgeräusch

Technische Daten

Ventilatorleistung	180 m³/h
Befeuchtungsleistung (Liter pro Stunde; max.)	0,6 l
Befeuchtungsleistung (Liter pro Tag; max.)	14,4 l
Befeuchtungsleistung Praxis (Liter pro Tag; Durchschnitt)	5,2 l
Max. Raumgröße theoretisch	80 m³
Max. empfohlene Raumgröße (Praxiserfahrung)	60 m³
Geräuschpegel	42 dB(A)
Stromaufnahme	55 Watt
Stromanschluss	230 V/50 Hz
Gewicht	9 kg
Feuchteregler vorhanden	optional
Laufrollen	optional
Wassertank Inhalt	6 l
Anzahl der Wassertanks	1
Automatische Wasserzufuhr	ja
UVC-Wasserentkeimung	ja
Abmessung H/B/T	260/670/380 mm
Gerätefarbe	uni

WD AUSTRIA
Mittelberg 4
A-3550 Langenlois
tel: +43 2734 7009
fax: +43 2734 7009-33
info@wdaustria.com
www.wdaustria.com