

Schwimmbadentfeuchter WD 8500 Plus

WD AUSTRIA

- Steckerfertige Geräteausführung
- Integrierter Hygrostat zur automatischen Feuchterege- lung
- 2-Stufen-Ventilatorschalter für hohe Leistung und Ruhebetrieb
- Nutzung der Wärmerückgewinnung = Energieeinsparung
- WD-Plus-Ausführungen mit antibakterieller Wirkungsweise
- Kundenfreundliche Bedienung
- Energieoptimierter Kompressor



Technische Daten

Spannung	220 / 240 V
Leistungsaufnahme maximal in kW	0,95
Leistungsaufnahme Normalbetrieb in kW	0,85
Ventilator in m ³ / h	500
Raumvolumen in m ³ (theoretisch)	800
Raumvolumen in m ³ (praktisch)	bis 300
Schwimmbhalle m ³	bis 200
Schwimmbeckengröße bis cirka	bis 24 m ²
Temperatureinsatzbereich theoretisch	7 - 35°C
Temperatureinsatzbereich praktisch	15 - 35°C
Entfeuchtungsleistung in Liter / Tag Maximalwert	65,00
Liter bei 30 °C / 70 % r.F.	45,60
Schlauchanschluss vorhanden	ja
Hygrostatsteuerung integriert	ja
Abtauautomatik vorhanden	ja
Abmessungen T x B x H	340 x 660 x 750 mm

Mittelberg 4
A-3550 Langenlois

Tel: 0043 2734 7009
Fax: 0043 2734 700933

info@wdaustria.com
www.wdaustria.com